

B1. Introducción - Builder

Builder permite crear contenidos maquetados de forma ágil e intuitiva con una presentación profesional.

1. Se pueden crear páginas de contenido como por ejemplo; Landing Page, Instrucciones de preparación de archivo, información de interés y presentación de ofertas, entre otros.

Ejemplo de landing page creada con página de contenido con Builder activado:

The screenshot displays the SAMPLEPRINT website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'SAMPLEPRINT', a search bar, and a phone number '900 000 000'. Below the navigation bar, a main banner features a woman in a light blue suit standing next to a window display. The window display has the text 'FASHION STORE SIGNBOARDS' and a sign that says 'Rotulación productos'. A red button below the banner reads 'Ver todos los productos de rotulación'. Below the banner, a section titled 'Los rótulos más comprados' lists four product categories: 'Vinilos de corte', 'Cajas rótulos', 'Rótulos letras', and 'Vinilos impresos'. Each category has a small image, a description, and a 'Comprar' button. At the bottom, there is a section for 'Productos de imprenta' showing various printed items like envelopes and business cards.

Ejemplo de de página de instrucciones de archivo creada con página de contenido con Builder activado:

SAMPLEPRINT 900 000 000

ROTULACIÓN | IMPRONTA | COPISTERÍA | TODOS LOS PRODUCTOS | PUBLICIDAD | NEGOS | TEXTIL PERSONALIZADO | MERCHANDISING | RÉGLOS | WIKIPEDIA

SOBRES

INDICACIONES GENERALES PREPARACIÓN ARCHIVOS PARA IMPRENTA

os trazados vectoriales deben ser de al menos 0,25 pt. La fuente se debe incorporar en el PDF o se debe convertir en curvas/trazados. Si la medida del carácter de textos es inferior de 6 pt, no garantizamos la calidad perfecta de la impresión de estos.

Márgenes y sangrado

El sangrado ha de exceder en 1,5 mm el borde de la línea de corte en todo el perímetro. Las imágenes o colores en fondos han de cubrir todo el área incluido el del sangrado.

a distancia de los textos con respecto a la línea de corte (también llamada margen interior) debe ser de al menos 1 mm.

os colores o imágenes en posición de fondo han de abarcar todo el área incluyendo el espacio de sangrado.

Modo de color

todos los archivos se envían en modo de color CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil color srgb20.

Resolución de archivos

a resolución adecuada para los archivos en escala 1:1 es de 300 ppp.

Guardado de archivo

Para archivos tipo VECTOR guardar el archivo en formato PDF en escala 1:1 (no protegido con contraseña) y con os textos convertidos/convertidos a curvas.

Para archivos tipo MAPA DE BITS guarde el archivo como JPG en escala 1:1 de 300 ppp de resolución.

Capas y capas

Eliminar las guías y capas vacías. Se recomienda mantener las capas ordenadas y nombradas en función del lugar en el que estén los objetos, frente o detrás. Requerido para pedidos con revisión de archivo por un profesional.



Indicaciones para carga de archivos



¿Dónde?

La carga del archivo se realiza una vez tramitado el pedido.

- Si el pedido se tramita como cliente registrado acceder a su cuenta de cliente a la sección de pedidos.
- Si el pedido se tramita como cliente invitado hacer clic en botón seguimiento de pedidos o acceder al botón de Atención al Cliente sección "Seguimiento".

El acceso a Seguimiento de pedido está disponible dentro de la sección de ayuda. En la cabecera de la a la derecha muestra tres botones. Numerados por orden de izquierda a derecha:

- Acceso a Registro y cuenta de Cliente registrado/ Pedido/ Producto/ Botón seleccionar archivo.
- Acceso a Ayuda/Seguimiento/ Tras rellenar los campos requeridos se accede al Pedido/ Producto/ Botón seleccionar archivo.

¿Cómo?

Para cargar archivo hacer clic sobre el botón "Seleccionar archivo" del producto en el pedido. La carga comenzará automáticamente. Si la ha sido completada se suscitará el texto del botón de seleccionar archivo por el nombre del archivo cargado. Si no ha sido exitosa mostrará alerta correspondiente y puede cargar de nuevo una vez resuelto el problema del archivo. El tamaño máximo del archivo es de 07,11 MB. Dispone de 00 minutos desde la subida del archivo para reemplazarlo. Cuando reemplaza el archivo se reiniciará el tiempo para reemplazarlo.

Se permite la carga de archivos de mapa de bits JPG, JPEG, archivos vectoriales PDF y ZIP.

Descargar Instrucciones de archivo 	Descargar Plantilla Sobres tipo C6/5 	Descargar Plantilla Sobres tipo DL 	Atención al Cliente 
--	--	--	---

Revisión de archivo cargado

<h4>Control</h4> <p>Es necesario que su archivo cumpla los requisitos mínimos indicados. Dispone de 1 hora para cambiar el archivo. Una vez transcurra la hora no podrá ser sustituido. Revisaremos el archivo para comprobar que cumplen con nuestros requisitos. Si un archivo no cumple será rechazado y podrá cargar uno nuevo.</p>	<h4>Verificación</h4> <p>Una vez verificado el archivo su pedido pasará a preparación en curso.</p> <p>Si su pedido tiene más de un producto con carga de archivo cuando todos los archivos cargados estén verificados comenzará a contar el tiempo de producción.</p>	<h4>Revisión profesional</h4> <p>Si ha contratado revisión del archivo por un profesional se comprobará si las dimensiones, resolución, márgenes y colores están dentro de los valores correctos. Una vez revisado se enviará por correo electrónico informe de los ajustes a hacer y recomendaciones. El archivo podrá ser de nuevo cargado reiniciándose el tiempo de 00 minutos para poder cambiarlo.</p>
---	--	--

